


Messing Sechskantstangen

gezogen



Weitere Legierungen und Abmessungen gerne auf Anfrage!

EN-Nr.	CW 614 N				
EN-Legierung	CuZn39Pb2				
EN-Zustand	R500/R430/M				
DIN-Nr.	2.0380				
DIN-Legierung	CuZn39Pb2				
	MS 58 / Z 33				
DIN-Zustand	gezogen				
HL (mm) ca.	3.000				
Abmessung sw (mm)	Gewicht (~kg/m)		Zustand	Toleranz	Enden- ausführung
4	0,12	●	R500	+0/-0,08	angefast/angespitzt
5	0,18	●	R500	+0/-0,08	angefast/angespitzt
6	0,27	●	R500	+0/-0,08	angefast/angespitzt
7	0,36	●	R500	+0/-0,09	angefast/angespitzt
8	0,47	●	R500	+0/-0,09	angefast/angespitzt
9	0,60	○	R500	+0/-0,09	angefast/angespitzt
10	0,74	●	R500	+0/-0,09	angefast/angespitzt
11	0,90	●	R430	+0/-0,11	angefast/angespitzt
12	1,06	●	R430	+0/-0,11	angefast/angespitzt
13	1,25	●	R430	+0/-0,11	angefast/angespitzt
14	1,44	●	R430	+0/-0,11	angefast/angespitzt
15	1,66	●	R430	+0/-0,11	angefast/angespitzt
16	1,88	●	R430	+0/-0,11	angefast/angespitzt
17	2,13	●	R430	+0/-0,11	angefast/gesägt
18	2,38	●	R430	+0/-0,11	angefast/gesägt
19	2,66	●	R430	+0/-0,13	angefast/gesägt
20	2,94	●	R430	+0/-0,13	angefast/gesägt
21	3,26	●	R430	+0/-0,13	angefast/gesägt
22	3,56	●	R430	+0/-0,13	angefast/gesägt
23	3,89	●	R430	+0/-0,13	angefast/gesägt
24	4,24	●	R430	+0/-0,13	angefast/gesägt
25	4,60	●	R430	+0/-0,13	angefast/gesägt
26	4,98	○	R430	+0/-0,13	angefast/gesägt
27	5,40	●	R430	+0/-0,13	angefast/gesägt
28	5,78	○	R430	+0/-0,13	angefast/gesägt
30	6,66	●	R430	+0/-0,13	angefast/gesägt
32	7,58	●	R430	+0/-0,16	angefast/gesägt
34	8,93	○	R430	+0/-0,16	angefast/gesägt
36	9,59	●	M	+0/-0,16	beidseitig gesägt
38	10,63	○	M	+0/-0,16	beidseitig gesägt
41	12,50	●	M	+0/-0,16	beidseitig gesägt
42	13,10	○	M	+0/-0,16	beidseitig gesägt
46	15,66	●	M	+0/-0,16	beidseitig gesägt
50	18,40	●	M	+0/-0,16	beidseitig gesägt
55	22,27	●	M	+0/-0,19	beidseitig gesägt
60	26,50	○	M	+0/-0,19	beidseitig gesägt
65	31,10	○	*	*	*
70	36,07	○	*	*	*
75	41,41	○	*	*	*
80	47,11	○	*	*	*
85	53,30	○	*	*	*
95	66,50	○	*	*	*

○ = kurzfristig lieferbar ● = auf Lager * = auf Anfrage